Neopreenist kuumaõhuvoolik +125° C



Värv	Must
Välisilme	Kergelt laineline
Meedia	Ventilatsioon
Voolikute/torude arv	1
Lame mähis	Ei
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	CR
Maksimaalne temperatuur (°C)	135
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terasspiraal
Minimaalne temperatuur (°C)	-35

Kuumaõhuvoolik madalale survele. Kasutatakse näiteks transpordivahendites (meresõidukid) kuuma õhu sissevõtuvoolikuna või kuivatusagregaatides kuumaõhuvoolikuna. Väga hea temperatuuritaluvus, kerge ja painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
15610016	25	5	4	17	0.15	0.12
15610020	32	5	4	19	0.15	0.16
15610029	44	4	4	26	0.15	0.21
15610032	51	4	4	30	0.15	0.25
15610040	63	4	4	36	0.13	0.31
15610048	76	3	4	42	0.11	0.42
15610055	89	3	4	49	0.11	0.5
15610064	102	2	4	55	0.11	0.56
15610080	127	2	4	69	0.09	0.8
15610096	152	1	4	81	0.08	1.04
15610180	180	1	4	94	0.06	1.21
15610203	203	1	4	107	0.06	1.39
15610254	254	0.5	4	132	0.04	2
15610305	305	0.3	4	158	0.01	2.41



HYDROSCAND