

Neopreenist kahe kihiline kuumaõhuvoolik +125° C



Värv	Must
Välisilme	Kergelt laineline
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Ventilatsioon
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	CR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	CR
Maksimaalne temperatuur (°C)	135
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terasspiraal
Minimaalne temperatuur (°C)	-35

Kuumaõhuvoolik madalale survele. Kasutatakse näiteks transpordivahendites (meresõidukid) kuuma õhu sissevõtuvoolikuna või kuivatusagregaatides kuumaõhuvoolikuna. Väga hea temperatuuritaluvus, kerge ja painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood	Painderadius (mm)	Töösurve (MPa)	Maksimaalne vaakum %	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
15611016	14	0.28	7	25	4	0.15
15611020	20	0.27	6	32	4	0.17
15611029	27	0.26	5	44	4	0.26
15611032	31	0.26	5	51	4	0.29
15611040	37	0.24	5	63	4	0.36
15611048	43	0.21	4	76	4	0.46
15611055	50	0.2	4	89	4	0.53
15611064	56	0.19	3	102	4	0.6
15611080	70	0.14	3	127	4	0.86
15611096	82	0.12	2	152	4	1.1
15611180	95	0.1	1	180	4	1.28
15611203	108	0.07	1	203	4	1.43

