

Silikoonist kuumaõhuvoolik +260 °C



Tootegrupp	140
Välisilme	Kergelt laineline
Värv	Punane
Katte vastupidavus	Kulumiskindel, Ilmastikukindel
Meedia	Ventilatsioon
Voolikute/torude arv	1
Väliskiht	Silicon
Lame mähis	Ei
Antistaatiline	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	300
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terasspiraal
Minimaalne temperatuur (°C)	-50

Väga hea temperatuuritaluvusega voolik kuumale aurule, suitsule või heitgaasidele. Kasutatakse näiteks keraamatööstuses, helikopterite kokpiti kütmisel, väikelaevadel; ka elektrikaablite kaitsena kuumas töökambros ja mujal. Kerge ja painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Maksimaalne vaakum %	Sisediaameeter (mm)	Rulli pikkus	Painderaadius (mm)	Kaal (kg)
15620016	0.15	5	25	4	17	0.12
15620020	0.15	5	32	4	17	0.16
15620029	0.15	4	44	4	26	0.21
15620032	0.15	4	51	4	30	0.25
15620040	0.13	4	63	4	36	0.31
15620048	0.11	3	76	4	42	0.42
15620055	0.11	3	89	4	49	0.5
15620064	0.11	2	102	4	55	0.56
15620080	0.09	2	127	4	69	0.8
15620096	0.08	1	152	4	81	1.04
15620180	0.06	1	180	4	96	1.21
15620203	0.06	1	203	4	107	1.39
15620254	0.04	0.5	254	4	132	2
15620305	0.01	0.3	305	4	158	2.41

