

Silikoonist kahe kihiline kuumaõhuvoolik +260 °C



Tootegrupp	140
Värv	Punane
Välisilme	Kergelt laineline
Meedia	Ventilatsioon
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	Silicon
Lame mähis	Ei
Sisekiht	Silikoon
Maksimaalne temperatuur (°C)	300
Tugevduskihid	1
Tugevduskihi materjal	Terasspiraal
Minimaalne temperatuur (°C)	-50

Väga hea temperatuuritaluvusega voolik kuumale aurule, suitsule või heitgaasidele. Kasutatakse näiteks keraamatööstuses, helikopterite kokpiti kütmisel, väikelaevadel; ka elektrikaablite kaitsena kuumas töökeskkonnas ja mujal. Kerge ja painduv. Voolik on mittesüttiv ja omab head kemikaalikindlust. Osaliselt kokkusurutav.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediaameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
15621016	18	0.28	25	7	4	1
15621020	20	0.26	32	6	4	0.17
15621029	27	0.26	44	5	4	1
15621032	31	0.26	51	5	4	0.29
15621040	37	0.24	63	5	4	0.36
15621048	43	0.21	76	4	4	0.46
15621055	50	0.2	89	4	4	0.53
15621064	56	0.19	102	3	4	0.6
15621080	70	0.14	127	3	4	0.86
15621096	82	0.12	152	2	4	1.1
15621180	95	0.1	180	1	4	1.28
15621203	108	0.07	203	1	4	1.43

