

PU imivoolik 1,4 mm



Tootegrupp	140
Välisilme	Gofreeritud
Voolikute/torude arv	1
Meedia	Materjalid
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PUR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PUR
Maksimaalne temperatuur (°C)	90
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, teraviljale, tööstustolmudele, metallining saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja välispinnaga. Sisepind sile ning vastupidav õli- ja bensiini aurudele. Seinapaksus ca 1,0 mm. Vastavalt Euroopa Liidu eurodirektiivi CE 1935/2004 ja 2015/174 nõuetele ning FDA (USA) nõuetele 21 CFR 177.2600 ja 178.2010 on lubatud kasutada A, B, C ja D2 tüüpi toiduainetele.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Maksimaalne vaakum %	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
15635220	353	0.06	12	220	10	232	3.65

