

Imivoolik 2,0/PU antistaatiline



Tootegrupp	140
Välisilme	Gofreeritud
Meedia	Materjalid
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PUR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PUR
Maksimaalne temperatuur (°C)	90
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Imivoolik tugevalt abrasiivsetele materjalidele: kruusale, tsemendile, liivale, silole, tööstustolmudele, metalli- ning saepurule ja puitlaastudele. Väga tugev, painduv, kulumiskindla sise- ja välispinnaga. Sisepind sile ning vastupidav õli- ja bensiini aurudele. Raskelt süttiv vastavalt standardile UL94-V2 ja DIN 4102-B1. Püsivalt antistaatiline sein vastavalt standardile ISO 8031 elektri- ja pinnatakistus <10 (vastavalt NFPA 652 10-10) ning vastavalt ATEX 2014/34/EL (1999/92/EÜ). Seinapaksus ca 1,5 mm.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Maksimaalne vaakum %	Rulli pikkus	Kaal (kg)
15637032	61	125	0.4	51	94	10	1
15637056	103	225	0.24	90	89	10	1.81
15637200	217	800	0.1	200	0.85	10	6.43

