

Kanalisatsioonipuhastusvoolik, termoplast



Tootegrupp	140
Värv	Sinine
Välisilme	Sile
Meedia	Vesi
Ohutustegur	1:2.5
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	PU
Lame mähis	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	60
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Nailon
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Valmistatud kogumiskaevude ja kanalisatsioonisüsteemide kõrgsurvepesu voolikuks. Tarnitakse valmispikkuses (40m-60m-80m-120m-160m-180m) ja keermestatud otsikutega (BSP sisekeere, BSP väliskeere). Väliskiht on tekstiiltugevduse abil vormitud väga kulumiskindlaks. Väga vastupidav lohistamisel, sisselõigete oht minimeeritud. Kerge ja painduv. Väliskiht mikroobikindel. Täiuslikult sile välispind aitab vähendada tööoperatsioonideks kuluvat aega. Igale voolikule on teostatud surveproov (30 MPa), omistatud number ning väljastatakse sertifikaat.

Tootekood	Sisediaameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiaameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Kaal (kg)
14180612	20	60	31.5	120	20	0.43
14180616	25	60	38.7	155	20	0.58
14180812	20	80	31.5	120	20	0.43
14181212	20	120	31.5	120	20	0.43
14181216	25	120	38.7	155	20	0.58
14181516	25.9	150	38.7	155	20	0.58

