

Tööstuse auruvoolik STEAM 165 °C



Tootegrupp	140
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Meedia	Aur
Ohutustegur	1:10
Voolikute/torude arv	1
Antistaatiline	Ei
Väliskiht	EPDM
Lame mähis	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	170
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Auruvoolikut kasutatakse erinevates tööstusharudes auru ülekandeks tööstuslikes masinates ning samuti põrandate, seinte ja paljude erinevate pindade aurupuhastuseks. Kuuma vee kasutamisel on maksimaalne töötemperatuur +100 °C, sest vesi on vooliku konstruktsioonile agressiivsem kui aur. Auru maksimaalne lubatud töötemperatuur on +165 °C. Vooliku väliskiht on vastupidav abrasioonile ning on ilmastiku- ja osoonikindel. Ei sobi kasutamiseks õlile. Konstruktsioon vastab standardile EN ISO 6134.

Tootekood	Välisdiameeter (mm)	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Kaal (kg)
14542008	23	130	0.7	13	40	0.4
14542012	31	190	0.7	19	40	0.6
14542016	39	250	0.7	25	40	0.78
14542020	46	320	0.7	32	40	1.05
14542024	54	380	0.7	38	40	1.23
14542032	66	500	0.7	50	40	1.69

