

Universaalne lamevoolik 12..20 bar



Tootegrupp	140
Välisilme	Sile
Värv	Must
Meedia	Vesi, Õhk
Ohutustegur	1:3
Väliskiht	PVC/NBR
Lame mähis	Ei
Sisekiht	PVC/NBR
Antistaatiline	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	70
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-30

Universaalne voolik kasutusvaldkondadele, kus on oluline vooliku kergus, näiteks ehitusele, põllumajandusele, kaevandustele jne. Sobilik õhule, veele, õlile ja väheagressiivsetele kemikaalidele. Kerge, kuid vastupidav ning kulumiskindel voolik. Sisaldab UV filtrit. Ei veni. Väga hea survetaluvuse ja seinapaksuse suhe. Lapikult kokkurullitav.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14250012	2	20	60	25	0.17
14250016	2	25	60	31	0.24
14250024	1.2	38	60	43	0.39
14250032	1.2	51	60	56	0.56
14250040	1	65	60	71	0.7
14250048	1	76	60	83	0.9
14250064	1.2	102	60	117	1.05

