IsoBar 350 Rock Superflexed ISO 18752 CC



Tootegrupp	110
Värv	Must
Välisilme	Tekstiilmähise jäljend
Katte vastupidavus	Õlikindel, Ilmastikukindel
Sisekihi vastupidavus	Õlikindel
Ohutustegur	1:4
Väliskiht	Sünteetiline kumm
Sisekiht	Sünteetiline kumm
Sertifikaat	MSHA
Maksimaalne temperatuur (°C)	120
Tugevduskihid	4
Tugevduskihi materjal	Terastraat
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Väga painduv spiraalvoolik keerukatesse rakendustesse. Äärmiselt vastupidava kattega. Suurepärane paindlikkus teeb paigaldamise lihtsamaks ka keerukates tingimustes. Omab MSHA sertifikaati. Täidab ISO 18752 CC nõudeid.

Tootekood	Töösurve (MPa)	Painderaadius (mm)	Sisediameeter (toll)	Sisediameeter (mm)	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg/m)	Kaal (kg)
11358508	35	90	1/2"	13	22.8	0.76	0.76
11358510	35	105	5/8"	16	26.5	1.03	1.03
11358512	35	125	3/4"	19	29.8	1.18	1.18
11358516	35	150	1"	25	37.1	1.72	1.72
11358520	35	210	1 1/4"	32	44.5	2.47	2.47

