

Voolik Anaconda EPDM



Tootegrupp	140
Välisilme	Sile
Värv	Kollane
Voolikute/torude arv	1
Katte vastupidavus	Kuumakindel, Osoonikindel
Sisekihi vastupidavus	Kuumakindel
Meedia	Kemikaalid, Vesi, Õhk
Ohutustegur	1:3
Antistaatiline	Ei
Väliskiit	EPDM
Lame mähis	Ei
Sisekiit	EPDM
Maksimaalne temperatuur (°C)	100
Tugevduskihid	2
Tugevduskihi materjal	Tekstiil
Minimaalne temperatuur (°C)	-40

Väga painduv universaalne voolik. Sobib õhule, kuumale ja külmale veele. Samuti mitteagressiivsetele kemikaalidele, näiteks hapetele (sealhulgas kuni 50%-lisele väävelhappele), alkoholidele, atsetoonile, ammoniaagi lahusele, seebikivi lahusele. Ei sobi naftaproduktidele ja aromaatsetele ühenditele. Kuumuskindel ja antistaatiline. Välistoru osoonikindel.

Tootekood	Painderaadius (mm)	Töösurve (MPa)	Sisediameeter (mm)	Rulli pikkus	Välisdiameeter (mm)	Kaal (kg)
14561004	40	3	6	40	14	0.18
14561005	50	3	8	40	17	0.26
14561006	60	3	10	40	20	0.34
14561008	80	3	13	40	23	0.41
14561010	100	3	16	40	27	0.55
14561012	115	3	19	40	30	0.63
14561016	150	2.5	25	40	37	0.87
14561020	200	2.5	32	40	44	1.14
14561024	250	2.5	38	40	51	1.4
14561026	340	2.5	42	40	56	1.56
14561032	400	2.5	50	40	66	2.03