

Muhv B20, messing



Tootegrupp	519
Materjal	Nikeldatud messing CW614 N
Kuju	sirge
Meedia	Suruõhk, Õli, Vesi, Õhk, Tehniline
Maksimaalne töö rõhk (Baar)	60
Vooderdatud	Ei
Flantsi vastus	Ei
Vabastatav	Ei
Tugevdatud	Ei
Klapp	Ei
O-rõngas	Ei
Turvanippel	Ei
Ühe-käeline	Ei
Saflok	Ei
Voolik komplektis	Ei
Rõhu eliminaator	Ei
Hülss	Ei
Hülss vajalik	Ei
Täidetud	Ei
Valatud korpus	Ei
Tagasilöögiklapp	Ei
Konditsioneer nippel	Ei
Reguleeritav	Ei
Lame mähis	Ei
Lukustusrõngas	Ei
Jahutusvedelik	Ei
Antistaatiline	Ei
Turvaklambrid	Ei
Liide	Ei
Turvaklambriga koostatav	Ei
Läbiviik	Ei
Elektriühendus	Ei
Turvalukk	Ei
Maksimaalne temperatuur (°C)	70
Minimaalne temperatuur (°C)	-20

Tootekood

PF50200101

Keere 1

M 5 mm Sisekeere

Keere 2

M 5 mm Sisekeere

Tootekood	Keere 1	Keere 2
PF50200202	G 1/8" Sisekeere	G 1/8" Sisekeere
PF50200402	G 1/8" Sisekeere	G 1/4" Sisekeere
PF50200404	G 1/4" Sisekeere	G 1/4" Sisekeere
PF50200602	G 1/8" Sisekeere	G 3/8" Sisekeere
PF50200604	G 1/4" Sisekeere	G 3/8" Sisekeere
PF50200606	G 3/8" Sisekeere	G 3/8" Sisekeere
PF50200804	G 1/4" Sisekeere	G 1/2" Sisekeere
PF50200806	G 3/8" Sisekeere	G 1/2" Sisekeere
PF50200808	G 1/2" Sisekeere	G 1/2" Sisekeere
PF50201212	G 3/4" Sisekeere	G 3/4" Sisekeere
PF50201616	G 1" Sisekeere	G 1" Sisekeere

